



MSW-Liften B-300/400

MSW-liften är en plattformshiss med en oerhört robust konstruktion. Hissen är tillverkad i Sverige och är, med tanke på både material och konstruktion, utformad för att tåla det hårda nordiska klimatet. Den driftssäkra MSW-liften är en öppen hiss som fungerar lika bra utomhus som inomhus. Kan levereras i galvat eller lackat utförande.

- Tål alla klimat.
- Omställbar för ändrade behov.
- Enkel Installation
- Låg installationskostnad
- El-lås som standard
- Överlast funktion
- Kan få plattformstorlek efter behov

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift
Lyftkapacitet: 300/400 kg
Lyfthöjd: 0–3,0 m
Lyfthastighet: 0,06 m/s
El-anslutning: 3-fas 380/240V 16A
Plattform: 900 x 1400 mm. Alt. 1100 x 1400mm
Schakt: 1260 x 1500 mm. Alt. 1460 x 1500mm
Grop alt. Ramp: 60 mm
Dörrar: Grind med ellås
Färg: Svart Ral 9005 med varmförzinkade plåtar

TILLVAL

Frekvensstyrning: Ja (1-fas 16A)
Larmtelefon: Ja
Annan färg: Ja
Nyckelstyrning: Ja
Längsidesgrind: Ja
Varmförzinkad: ja
Grindautomatik: Ja
Joystickstyrning: Ja
Trådlös fjärrkontroll: Ja