

StepOn

Trapphiss för utomhusbruk, rak trapp

glhiss

Tel: 0320-135 66

mail: info@glhiss.se

ajhiss

Tel: 08-7548115

mail: info@ajhiss.se



Robust rullstolstrapphiss

- En trapphissen för de flesta miljöer
- Försedd med automatiskt fällbar säkerhetsramp
- Stark och pålitlig konstruktion byggd för bekymmersfritt utomhusbruk, för temperaturer mellan 40°C och -25°C
- Låga drifts och underhållskostnader
- Certifierad produkt, överensstämmer med europeiska säkerhets- och kvalitetsstandarder
- Lättinstallerad på befintlig trapp

Helautomatisk trapphiss för utomhusbruk, utformad för transporter av så väl stående som sittande passagerare i rullstol, perfekt för privata hem.





StepOn Hissen manövreras direkt från plattformen alternativt från övre stannplan eller via fjärrkontroll. Manöverknapparna är anpassade för användare med nedsatt rörlighet. Den automatiskt höj och sänkbara rampen är utrustad med skyddskanter som i uppfällt läge förhindrar fallolyckor.

Inga fördyrande hållfasthetskrav ställs på trappkonstruktionen eftersom trapphissens styrskenor i aluminium lätt monteras direkt på befintlig trapp, oavsett betong, sten eller trätrapp. Hissen går att installera och monteras på en dag och kan även vid behov flyttas och återanvändas. Installationen utförs alltid av en certifierad montör.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER, StepOn

Märklast	300 kg
Märkhastighet	max 0,15 m/sek (9 m/min)
Lutning på trapp	15-45 grader
Plattformsmått	1250x800 (b x d, mm)
Manövrering	Hålldonskörning
Motor	Kuggstångsmotor med manuell nödsänkning
Stannplan	2
Anslutningsström	1 fas 230 V, 50 Hz, 10 A
Drivsystem	Kuggstång i stål på varje räls
Knappar på plattform	Taktila, visuella hålldonsknappar
Knappar stannplan	Hålldonsknappar med nyckellås
Säkerhet	<ul style="list-style-type: none">• Fallskydd• Överbelastningsskydd av motor• Klämskydd under hela plattformen• Ingreppsskydd utmed räls• Avrullningsskydd• Övervakning av drivkedjor
Uppfyller kraven i maskindirektivet MD2006/42/EG	

